



Разбавитель THINNER



Артикул	Описание	В коробке
10.505.1000	1 л разбавитель	8 шт.
10.505.5000	5 л разбавитель	3 шт.

Универсальный разбавитель для базовых красок, а также одно- и двухкомпонентных подготовительных и лакокрасочных материалов: грунтов, наполнителей, прозрачных лаков.

Технические характеристики	
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.88
Срок годности	36 месяцев








Растворитель для переходов BLENDING THINNER

Артикул	Описание	В коробке
10.507.1000	1 л растворитель	12 шт.

Растворитель Blending Thinner используется для гарантированного нанесения двухкомпонентных прозрачных лаков методом плавного перехода.

- Применение растворителя позволяет достичь оптически незаметного перехода между новым и старым покрытием
- Используется в чистом виде
- Легко наносится
- Хорошо смачивает лакокрасочные покрытия.

Нанесение и сушка			
	Нанести 2К прозрачный лак согласно инструкции по применению		Выдержка между слоями: 20 – 30 секунд
	Немедленно после нанесения 2К прозрачного лака нанести 1 – 2 слоя растворителя. Наносить с расстояния 25 см		Высушить прозрачный лак согласно инструкции по применению
Примечания			
	<ul style="list-style-type: none">• При необходимости отполировать зону перехода подходящей полировальной пастой• Наносить с расстояния 25 см• Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С• Рекомендуется наносить TOP Растворитель для переходов Blending Thinner в пределах прим. 10 см снаружи и внутри границы зоны		
Технические характеристики			
Плотность (при 20°С), г/см ³		0.85–0.87	
Срок годности		36 месяцев	